

Alisa

Vannitoaavalgusti



ALH142



AL140

AL141

AL142



AL14218



ALH14229V

Universaalne voolujooneline ja elegantne valgusti vannituppa. Alisa valgustite kaitseaste on IP44 (pritsmekindel) ning nende kasutamine niisketes ruumides on ohutu. Valgustid saab kinnitada otse seinale või 45-kraadise nurga all kapipõhja ja seinä ühendusjoonele.

Konstruksioon

- Korpus – valge pulbervärvitud alumiinium või hõbedavärvi anodeeritud alumiinium
- Otsad – polükarbonaat
- Hajuti – akrüül, läbikumav või matt (hall/hõbe mudel)
- Mudelid:
 - AL140: valgusti ilma lisatarvikuteta
 - AL141: valgusti ja kummist kaitsekestaga lüliti
 - AL142: valgusti, kummist kaitsekestaga lüliti ja kaks kaanega pistikupesaga (augud pesades on horisontaalsed)
 - AL14229V ja ALH14229V mudelil on sisseehitatud rikkevoolukaitse (RCB) ja üks pistikupesaga
- Lüliti saab viia paremale/vasakule poole pöörates valgustit 180 kraadi.

Paigaldamine



- Paigaldatakse otse seinale või 45-kraadise nurga all

Ühendus


- 2 juhtmeavaust valgusti alumisel küljel
- Ühenduspunkt juhtmeavauste kõrval
- Mahukas kaabli kanal valgusti korpuse põhjas
- Läbiviigukohad valgusti otstes

Võimsus



- 11W (TC-S)
- 2 x 9W (TC-S)
- 15W, 18W, 36W (T8)
- 14W, 21W, 28W (T5)



AL140



AL141



AL142

Ssti	Tootekood	Lisavarustus	Pesa	Kg	A	D	E	F
Valge								
41 602 70	AL14011 IP44 TC-S 11W	-	G23	0,7	335	178	190	58
41 602 71	AL14015 IP44 T8 15W	-	G13	1,0	475	273	400	44
41 602 72	AL14018 IP44 T8 18W	-	G13	1,1	628	196	503	63
41 602 73	AL14036 IP44 T8 36W	-	G13	1,6	1237	520	630	303
41 602 55	AL14111 IP44 TC-S 11W LÜLITI	Kaitsekummiga kaetud lüliti	G23	0,7	335	178	190	58
41 602 56	AL14115 IP44 T8 15W LÜLITI	Kaitsekummiga kaetud lüliti	G13	1,0	475	273	400	44
41 602 57	AL14118 IP44 T8 18W LÜLITI	Kaitsekummiga kaetud lüliti	G13	1,1	628	196	503	63
41 602 58	AL14136 IP44 T8 36W LÜLITI	Kaitsekummiga kaetud lüliti	G13	1,6	1237	520	630	303
41 602 65	AL14211 IP44 TC-S 11W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G23	1,0	521	364	190	245
41 602 66	AL14215 IP44 T8 15W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G13	1,3	661	362	400	231
41 602 67	AL14218 IP44 T8 18W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G13	1,4	814	365	480	231
41 602 68	AL14236 IP44 T8 36W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G13	1,9	1423	520	818	303
Hall/hõbedane								
42 653 02	ALH14211 TC-S 11W 2-OS PP HA	2-osaline pistikupesa + lüliti, hall/hõbedane	G23	1,0	521	364	190	245
42 653 04	ALH14215 T8 15W 2-OS PP HA	2-osaline pistikupesa + lüliti, hall/hõbedane	G13	1,3	661	362	400	231
42 949 92	ALH14218 T8 18W 2-OS PP HA	2-osaline pistikupesa + lüliti, hall/hõbedane	G13	1,4	814	365	480	231
Valge, T5								
41 602 83	AL14014 IP44 T5 14W	-	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 84	AL14021 IP44 T5 21W	-	G5	1,0	885	408	602	74
41 602 85	AL14028 IP44 T5 28W	-	G5	1,4	1186	386	850	254
41 602 07	AL14114 IP44 T5 14W LÜLITI	Kaitsekummiga kaetud lüliti	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 08	AL14121 IP44 T5 21W LÜLITI	Kaitsekummiga kaetud lüliti	G5	1,0	885	408	602	74
41 602 09	AL14128 IP44 T5 28W LÜLITI	Kaitsekummiga kaetud lüliti	G5	1,4	1186	386	850	254
41 602 91	AL14214 IP44 T5 14W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G5	1,2	771	363	510	226
41 602 92	AL14221 IP44 T5 21W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G5	1,3	1071	548	670	178
41 602 93	AL14228 IP44 T5 28W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G5	1,7	1372	386	850	254
Hall/hõbedane, T5								
41 602 14	ALH14214 IP44 T5 14W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti, hall/hõbedane	G5	1,2	771	363	510	226
41 602 15	ALH14221 IP44 T5 21W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti, hall/hõbedane	G5	1,3	1071	548	670	178
41 602 00	ALH14228 IP44 T5 28W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti, hall/hõbedane	G5	1,7	1372	386	850	254
Moodulid - AL = valge, ALH = hall/hõbedane								
41 030 01	AL14229MOD IP44 TC-S2X9W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti	G23	1,5	597	392	296	244
41 602 01	ALH14229MOD IP44 TC-S2X9W 2-OS PP	2-osaline pistikupesa + lüliti, hall/hõbedane	G23	1,5	597	392	296	244
Rikkevoolukaitsmega								
42 653 01	AL14229V IP44 TC-S2X9W 1PP RVK	1-os. pesa, kaitsekummiga kaet.lüliti rikkevoolukaitsmega	G23	1,7	597	392	296	244
42 949 94	ALH14229V TC-S2X9W 1PP RVK GR	1-os. pesa, kaitsekummiga kaet.lüliti rikkevoolukaitsmega, hall/hõbedane	G23	1,7	597	392	296	244