

# Standard



AT7829NV



AT7829PV



AT17075V

Traditsiooniline valgustiseeria sise- ja välitingimustesse. "Standard" seeria lambid on saadaval ümmarguste, nelinurksete ja poolkuukujuliste mudelitena. Need sobivad kasutamiseks panipaikades, garaazides ja mujal, kus valgustid peavad olema vastupidavad ja usaldusväärsed.

## Konstruksioon

- Korpus, raam ja hajuti – löögikindel polükarbonaat
- Raami värv: valge
- Valgusti kuju – ümmargune (PV), nelinurkne (NV) või poolkuukujuline (V)



## Paigaldamine

- Lakke või seinale
- Paigaldustoosile, kruvikinnituste vahe 51/70/78 mm
- Läbiviigukohad valgusti põhjas ja küljel – läbivjuhtmestiku jaoks
- Süvistamiseks on olemas spetsiaalne raam ja klamber 310000/1 – raam ümmargustele (PV) valgustitele 610000/1 – raam nelinurksetele (NV) valgustitele 110504 – süvistamisklamber kõikide mudelite jaoks
- Süvistamissügavus 33 mm, süvise läbimõõt Ø 200 mm
- Lumekaitse lisavarustusena; LS125P/1 ümmargustele (PV) valgustitele LS125N/1 nelinurksetele (NV) valgustitele


## Võimsus

- 2x9W, maks. 75W (E27)

Ümmargused valgustid





AT7829PV




AT125PV

Nelinurksed valgustid





AT7829NV




AT125NV

Poolkumerad valgustid





AT17075V



Süvispaigaldus (kõik mudelid)



Lumekaitset



LS125P/1



LS125N/1

Ssti	Tootekood	Pesa	Kg	Täiendav informatsioon
<b>Ümmargused</b>				
41 032 10	AT7829PV IP44 TC-S 2X9W VA	G23	1,1	
41 030 99	AT125PV IP44 75W E27 VA	E27	0,8	
<b>Neljakandilised</b>				
41 032 19	AT7829NV IP44 TC-S 2X9W VA	G23	1,1	
41 030 96	AT125NV IP44 75W E27 VA	E27	0,8	
<b>Poolkumerad</b>				
41 030 12	AT17075V IP44 75W E27 VA	E27	1,0	
<b>Tarvikud</b>				
41 604 38	310000/1 RAAM RO VA 20X240X240			Korpus madal, ümmargune, valge
41 604 39	610000/1 RAAM SQ VA 16X237X237			Korpus madal, neljakandiline, valge
41 604 40	110504 SÜVISTATAV 39X252X15			Süvistusraud, väike
46 031 72	LS4000/1 LUMEKAITSE VA			Ümmargune 78/125P
46 031 78	LS125N/1 LUMEKAITSE VA			Nelinurkne 78/125N